



FORROS

ACÚSTICOS

Juntos, transformamos
idéias em realidade™

Especificação do produto

OPTIMA® VECTOR®

Forro em lã de vidro removível Armstrong modelo Optima Vector em placas na dimensão 625x625x22mm com borda Vector que oculta o perfil metálico; com membrana Durabrite acusticamente transparente na cor branca; com Coeficiente de Absorção Sonora mínimo (NRC): 0.90 , de acordo com a Norma ASTM C423-00; e (SRA) mínimo: 0.90; Classe de Articulação (AC) mínimo: 190, de acordo com a Norma ASTM E 111-02; Resistência ao Fogo: Classe A, de acordo com a Norma NBR 9442; Refletância Luminosa (RL): 0.90, de acordo com a Norma ASTM E 1477; Resistência à Deformação: resistente a umidade relativa do ar de até 95% a uma temperatura de até 49º C no plenum; com Conteúdo Reciclado de 71% e Peso: 2,93 kg/m²; apoiado sobre perfil metálico Armstrong modelo XL32 tipo T clicado em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com pintura eletrostática em poliéster na cor branca, com 24mm de base. Com 30 anos de garantia para forro e perfil quando usados juntos.